

AUTO LEVEL

Características

- Patente de la Funcion de Excelente Prueba de Golpes.
- Estructura totalmente Sellada para su Uso en Cualquier Clima.
- Campo magnetico Cerrado Exclusivamente Magneticamente-amortiguado Compensador
- Observacion de Vial Reflector-circular

Estilo A



Estilo G



paquete especial

actualizado Magneticamente-amortiguado Compensador
NLGP 20/24/28/32

Incluen:
NL(Tipo G) Nivel Automatico
ATS-5 AL. Tripode
AGR5 Baliza(5M)



Especializacion

Modo	NL20	NL22	NL24	NL26	NL28	NL30	NL32
Desviacion estandar de 1 kilometro doble la nivelacion	2.5mm	2.0mm	2.0mm	1.5mm	1.5mm	1.5mm	1.0mm
Imagen	Directa	Directa	Directa	Directa	Directa	Directa	Directa
Aumentos	20x	22x	24x	26x	28x	30x	32x
Apertura Efectiva	34mm	34mm	36mm	36mm	36mm	38mm	38mm
Rango de Vision	1° 20'	1° 20'	1° 20'	1° 20'	1° 20'	1° 20'	1° 20'
Minimo Enfoque	0.5m	0.5m	0.5m	0.5m	0.5m	0.5m	0.5m
Multiplicacion constante	100	100	100	100	100	100	100
aditivo constante	0	0	0	0	0	0	0
Rango de Compensador	±15'	±15'	±15'	±15'	±15'	±15'	±15'
Precision de compensador	±0.6"	±0.6"	±0.6"	±0.6"	±0.6"	±0.6"	±0.6"
Sensitividad de Burbuja	10' /2mm	10' /2mm	10' /2mm	10' /2mm	10' /2mm	10' /2mm	10' /2mm
Lectura Horiz.-circular	1°or 1gon	1°or 1gon	1°or 1gon	1°or 1gon	1°or 1gon	1°or 1gon	1°or 1gon

Nota: por favor especificar el estilo que usted necesita y notar las necesarias especificaciones detras del nombre del modelo.
Eg. NL32(A-360) se refiere a 32X, el estilo y un estilo de 360 grados, mientras que NL24 (G-400) esta a favor de 24X, G y Estilo 400gon.

SOUTH

SOUTH SURVEYING & MAPPING INSTRUMENT CO.,LTD.

Add: 5/F, No.8, Jiangong Road, Tian He Software Park, Zhongshan Avenue West, Guangzhou 510665, China

Tel: +86-20-85529099/85524990

Fax: +86-20-85524889/85529089

E-mail: imexp@southsurvey.com mail@southsurvey.com export@southsurvey.com

http://www.southsurvey.com http://www.southinstrument.com