



## NIVEL LEICA NA728

Precisión profesional para topografía, construcción y obras civiles. El LEICA NA728 combina óptica de alta calidad, compensador automático y máxima resistencia en campo para resultados confiables en cada proyecto.

### Especificaciones Técnicas

| CARACTERÍSTICA                       | DESCRIPCIÓN                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Modelo                               | LEICA NA728                              |
| Aumento                              | 28x                                      |
| Exactitud (por km, doble nivelación) | 1.5 mm                                   |
| Medición única a 30 m                | 1 mm                                     |
| Compensador                          | Automático amortiguado magnéticamente    |
| Precisión del compensador            | < 0.3 segundos                           |
| Rango de operación                   | ±15 minutos                              |
| Protección ambiental                 | IP57                                     |
| Norma de impacto                     | ISO 9022-33-5                            |
| Temperatura de operación             | -20°C a +50°C                            |
| Temperatura de almacenamiento        | -40°C a +70°C                            |
| Dimensiones                          | 21 x 12 x 12 cm                          |
| Peso                                 | 1.7 kg                                   |
| Rosca de trípode                     | 5/8" x 11                                |
| Aplicación                           | Topografía, construcción y obras civiles |

#### Ventajas destacadas

- Óptica Leica de alta luminosidad y nitidez.
- Compensador automático de alta precisión.
- Resistencia IP57 contra agua y polvo.
- Diseño robusto para uso intensivo en campo.
- Ideal para nivelaciones de construcción e ingeniería.

ICI Equipos de Topografía e Ingeniería

Ficha técnica elaborada para presentación comercial y web.