



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los niveles automáticos de la serie Leica NA320 están diseñados para profesionales que exigen la máxima precisión, calidad y resistencia en las condiciones de obra más exigentes.

un diseño ergonómico y robusto, este instrumento garantiza mediciones fiables y rápidas. Su óptica brillante permite lecturas nítidas incluso con poca luz, facilitando el trabajo diario en topografía, construcción e ingeniería civil.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Característica                                    | Valor Técnico                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <strong>Óptica y Desviación Estándar</strong>     |                                               |
| Desviación estándar (1 km nivelación doble)       | 2.0 mm                                        |
| Imagen del telescopio                             | Vertical                                      |
| Aumento                                           | 20x                                           |
| Diámetro de la lente objetiva                     | 36 mm                                         |
| Campo de visión a 100m                            | < 2.1 m                                       |
| Distancia mínima de enfoque                       | < 1.0 m                                       |
| <strong>Compensador</strong>                      |                                               |
| Rango de trabajo                                  | ± 15'                                         |
| Precisión de establecimiento                      | < 0.5"                                        |
| <strong>Círculo Horizontal y Dimensiones</strong> |                                               |
| Graduación del círculo                            | 360° / 400 gon (opcional)                     |
| Intervalo de división                             | 1 ° / 1 gon                                   |
| Peso (instrumento)                                | 1.5 kg                                        |
| Resistencia al agua y polvo                       | IP54 (protección contra salpicaduras y polvo) |
| Temperatura de funcionamiento                     | -20°C a +40°C                                 |