

LEICA NA332

NIVEL AUTOMÁTICO DE ALTA PRECISIÓN

NA332



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Leica NA332 es el modelo de mayor aumento (32x) dentro de la prestigiosa serie NA300 de Leica Geosystems. Diseñado para ofrecer un rendimiento superior, máxima robustez y precisión excepcional en todo tipo de proyectos de construcción y topografía. Su óptica de alta calidad garantiza imágenes nítidas y luminosas incluso a largas distancias y en las condiciones más adversas del entorno de obra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Valor Técnico
Óptica y Desviación Estándar	
Desviación estándar (1 km nivelación doble)	1.8 mm
Imagen del telescopio	Vertical
Aumento	32x
Diámetro de la lente objetiva	36 mm
Campo de visión a 100m	< 2.1 m
Distancia mínima de enfoque	< 1.0 m
Compensador	
Rango de trabajo	± 15'
Precisión de establecimiento	< 0.5"
Círculo Horizontal y Dimensiones	
Graduación del círculo	360° / 400 gon (opcional)
Intervalo de división	1° / 1 gon
Peso (instrumento)	1.5 kg
Resistencia al agua y polvo	IP54 (protección contra salpicaduras y polvo)
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +40°C